

VitrinaSrefrigeradas sobre mostrador

PECIFICACIONES TÉCNICAS Por su amplio espacio dentro de cualquier modelo de nuestras vitrinas refrigeradas, puede solucionar sus problemas de exhibición de productos, ya sean bebidas, alimentos, postres, snacks, etc.

Así podrá mantener seguros sus productos o alimentos y a la vista del público.

Fabricación del gabinete en policarbonato de uso rudo (en el modelo RTW100) y acero en los modelos más grandes.

+ Vitrina exhibidora para espacios reducidos.

+ Con la mejor marca de compresores cerrados.

+ Sistema de refrigeración y enfriamiento por aire forzado.

+ Doble cristal transparente.

+ Amplia aplicación: Grandes almacenes, restaurantes, pastelerías, salones de banquetes, etc.

ARACTERÌSTICAS

MODELO RTW-120 MODELO RTW-160

CARACTERÍSTICAS	RTW-100	RTW-120	RTW-160
refrigerante	R134a(83)	R134a(100)	R134a(100)
	R600a(40)	R600a(50)	R600a(50)
TEMPERATURA °C	0 - 12		
CAPACIDAD (L)	100	120	160
PESO NETO (KG)	39.1	64	71
voltaje (v)	110-120V/60Hz		
CORRIENTE (A)	3		
POTENCIA DE LÁMPARA(W)	2(LED)	2(LED)	2(LED)
DIMENSIONES (MM)	682 X 450 X 675	702 X 568 X 686	880X568X686
DIMENSIONES CON EMPAQUE	760 X 530 X 735	773 X 627 X 735	951X627X735