

# FICHA TECNICA DE RS40

Información de mercadotecnia	
Código	RS40
Modelo	RS40
Capacidad [ft <sup>3</sup> ]	40
Capacidad en Litros [lt]	1133
Mercado / País	Nacional/Exportación
Dimensiones con Huacal [cm]	<b>L:140.34 P:107.16 A:223.52</b>
Dimensiones sin empaque [cm]	<b>L:127 P:83 A:200</b>
Accesorios	
Manual de usuario	Si
Recomendaciones de seguridad	Si
Charola evaporadora de líquidos	Si
Control de temperatura	Digital
Ruedas	Opcional
Características técnicas	
Tipo de refrigerante	R134a
Temperatura de evaporización [°C]	-6.7
Temperatura de condensación [°C]	43
Método de Deshielo	Por tiempo
Rango de temperatura optimo ** [°C]	0 a 7
Parrillas	
Cantidad de piezas	8
Materiales	Acero Inoxidable
Sujeción	<b>Ajustables</b>
Colores	Gris (Sanblast)
Canastillas	4
Puertas	
Cantidad de puertas	2
Tipo de puerta	Abatible
Construcción de puerta	Solida
Materiales	Acero Inoxidable
Colores	Acero Inoxidable
Tipo de cierre	Auto cierre
Cantidad de vidrios en sándwich	n/a
Manijas	
Cantidad de piezas	2
Materiales	Acero
Colores	Acero Inoxidable
Acabado	
Interior	Acero Inoxidable
Exterior	Acero Inoxidable
Tipo de aislamiento	Poliuretano de alta densidad
Características eléctricas	
Voltaje nominal [V]	127
Corriente nominal [A]	8.20
Frecuencia [Hz]	60
Tipo de iluminación	Fluorescente
Sistema de Refrigeración	
Compresor (HP)	1/2
Condensador	Ventilación forzada
Evaporador	Ventilación forzada
Método de expansión	Capilar

Nota: Todos los controladores alcanzan una temperatura de hasta 24°C

Especificado por NOM\*\*

\* L= Largo, P= Profundidad, A= Altura

REVISION: 1  
FECHA: 18/Nov/11